



ООО "Демо Лтд"

Теплотехническое оборудование
фирмы "VISSMANN"

03057, Киев,
ул. Желябова 2а, к.407
Тел/факс: (044) 453-28-89
Тел. (044) 453-28-68
E-Mail: at-eat@at-eat.com
www.at-eat.com

Котельное оборудование фирмы VISSMANN (Германия)

Котлы комбинированные малой мощности VITOLA 200



Котел Vitola 200 не только привлекателен по цене и удобен в обслуживании, но и безопасен для окружающей среды. Он оснащен горелкой Vitoflame 200 и по показателям вредных выбросов полностью отвечает экологическому стандарту "Голубой ангел".

Нормативный КПД: 96%.

Система управления	Цена котла, €					
	мощность	27 кВт	33 кВт	40 кВт	50 кВт	63 кВт
Vitotronic 100/ KC 2	без горелки	1581	1683	1822	2024	2287
	с газовой горелкой	3097	3199	3423	3625	3888
	с дизельной горелкой	3662	2764	3007	3225	3488
Vitotronic 200/ KW 1	без горелки	2058	2160	2299	2501	2764
	с газовой горелкой	3574	3676	3900	4102	4365
	с дизельной горелкой	3139	3241	3484	3702	3965
Vitotronic 200/ KW2	без горелки	2106	2208	2347	2549	2812
	с газовой горелкой	3622	3724	3948	4150	4413
	с дизельной горелкой	3187	3289	3532	3750	4013
Vitotronic 300/ KW 3	без горелки	2595	2697	2836	3038	3301
	с газовой горелкой	4111	4213	4437	4639	4902
	с дизельной горелкой	3676	3778	4021	4239	4502

Котлы комбинированные малой мощности VITOROND 100



Vitorond 100 - это чугунный трехходовой котел в сегментном исполнении за приемлемую цену. Он экономичен, имеет низкие эмиссионные показатели и прост в монтаже. За счет новаторской системы JetFlow для равномерного распределения температур в обратном потоке он отличается высокой эксплуатационной надежностью и долгим сроком службы.

Нормативный КПД: 94%.

Система управления	Цена котла, €					
	мощность	27 кВт	33 кВт	40 кВт	50 кВт	63 кВт
Vitotronic 100/ KC4	без горелки	1076	1151	1440	1597	1794
	с дизельной горелкой	1870	1944	2309	2478	2675
Vitotronic 200/ KW 4	без горелки	1434	1508	1798	1955	2152
	с дизельной горелкой	2228	2302	2667	2836	3033
Vitotronic 200/ KW 5	без горелки	1470	1544	1834	1991	2188
	с дизельной горелкой	2264	2338	2703	2872	3069

Котлы газовые малой мощности VITOGAS 050



Vitogas 050 - один из наиболее доступных по цене, экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам, он подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях. Нормативный КПД: 93 %.
Возможность эксплуатации при сниженном давлении газа (13 мбар).

Система управления	Цена котла, €				
	мощность	35 кВт	42 кВт	48 кВт	60 кВт
Vitotronic 100/ KC 3	с газовой атмосферной горелкой	1505	1600	1671	1843
Vitotronic 100/ KC 4	с газовой атмосферной горелкой	1663	1758	1829	2001
Vitotronic 200/ KW 4	с газовой атмосферной горелкой	2140	2235	2306	2478
Vitotronic 300/ KW 3	с газовой атмосферной горелкой	2188	2283	2354	2526

*Дополнительно необходимо заказать: Реле контроля давления газа (7383897)

290 Eur

Котлы газовые средней мощности VITOGAS 050



Vitogas 050 - один из наиболее доступных по цене, экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам, он подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях. Нормативный КПД: 93 %.
Возможность эксплуатации при сниженном давлении газа (13 мбар).

Система управления	Цена котла, €							
	мощность	72 кВт	84 кВт	96 кВт	108 кВт	120 кВт	132 кВт	140 кВт
Vitotronic 100/ KC 4	с газовой	3655	3945	4216	4516	4799	5141	5404
Vitotronic 200/ KW 5	с газовой	4180	4470	4741	5041	5324	5666	5929
Vitotronic 300/ GW 2	с газовой	4654	4944	5215	5526	5798	6140	6403

Котлы комбинированные средней мощности VITOPLEX 300



Благодаря многослойным конвективным теплообменным поверхностям трехходовой котел Vitoplex 300 отличается экономичностью, экологической частотой и надежностью в работе. Интегрированная пусковая схема Therm-Control значительно увеличивает срок службы и повышает надежность эксплуатации. Особенно экономичный и экологически щадящий режим программируемой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя. Нормативный КПД с учетом среднегодового температурного цикла: 96%. При подключении к котлу теплообменника отходящих газов/воды из нержавеющей стали Vitotrans 333 утилизируется теплота конденсации и нормативный к.п.д. возрастает еще на 12%.

Система управления	Цена котла, €						
	мощность	80 кВт	105 кВт	130 кВт	170 кВт	225 кВт	285 кВт
Vitotronic 200/ GW 1	без горелки	5256	5966	6402	7250	8703	9974
	с газовой горелкой	8117	9142	9742	10687	12140	-
	с дизельной горелкой	7300	8010	8446	9336	10789	-
Vitotronic 300/ GW 2	без горелки	5533	6243	6679	7527	8980	10251
	с газовой горелкой	8394	9419	10019	10964	12417	-
	с дизельной горелкой	7577	8287	8723	9613	11066	-
Vitotronic 100/ GC1 Vitotronic 333/ MW1 ведущий котел	без горелки	6759	7469	7905	8753	10206	11477
	с газовой горелкой	9620	10645	11245	12190	13643	-
	с дизельной горелкой	8803	9513	9949	10839	12292	-
Vitotronic 100/ GC1 ведомый котел	без горелки	4919	5629	6065	6913	8366	9637
	с газовой горелкой	7780	8805	9405	10350	11803	-
	с дизельной горелкой	6963	7673	8109	8999	10452	-



Емкостные водонагреватели

Наименование	Объем, л	Производительность, л/ч, при $\Delta t=35C$	Цена, €
VitoCell-V 100 (вертикальный) (двухслойное эмалевое покрытие)	160	982 (40 кВт)	795
	200	982 (40 кВт)	822
	300	1302 (53 кВт)	1090
	500	1720 (70 кВт)	1854
	750	3022 (123 кВт)	2991
	1000	3341 (136 кВт)	3936
VitoCell-V 300 (вертикальный) (высококачественная нерж сталь)	200	980 (57кВт)	2468
	300	1410 (82 кВт)	2992
	500	1393 (81 кВт)	4536
VitoCell-H 300 (горизонтальный) (высококачественная нерж сталь)	350	1204 (70 кВт)	2912
	500	1410 (82 кВт)	3624

ООО "Демо Лтд" предлагает весь спектр продукции производства VISSMANN. Алгоритм нашей работы = энергоаудит (комплексное обследование с выдачей технических и экономических решений по энергосбережению) + проектирование + комплектация и поставка оборудования + монтаж + наладка + сервисное обслуживание.

